

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 22:21

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-mf-16-x-1-25-1-wstepny-metryczny-drobnozwojny-hss-g-din-2181-gwint-iso-din-13-bohrcraft-41011111612-p-65704.html>

Gwintownik ręczny MF 16 x 1,25 #1, wstępny, metryczny drobnozwojny, HSS-G, DIN 2181, gwint ISO DIN 13 Bohrcraft (41011111612)

| | |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto | 43,75 zł |
| Cena netto | 35,57 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 41011111612 |
| Kod EAN | 4014691245165 |
| Magazyn producenta | 10 |

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #1 - zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

Wersja metryczna drobnozwojna MF

Parametry:

Norma: DIN 2181

Gwint: Metryczny

Materiał: HSS

Średnica gwintu: MF16

Skok gwintu: 1,25 mm

Tolerancja: ISO2 6H

Średnica otworu: 14,75 mm

Długość całkowita: 70 mm

Długość gwintu: 22 mm

Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [I1]: **70,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**

Typ gwintu: **M**

Rozmiar gwintu: **MF16**

Skok gwintu: **1,25 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Klasa tolerancji: **ISO2 6H**

Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**

Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**

Średnica otworu: **14,75 mm**

Norma gwintu: **DIN 13**

Zarys gwintu: **60°**
Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 352**