

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 05:05

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-mf-8-x-0-75-2-wykanczajacy-metryczny-drobnozwojny-hss-g-din-2181-gwint-iso-din-13-bohrcraft-41011120807-p-65731.html>

## Gwintownik ręczny MF 8 x 0,75 #2, wykańczający, metryczny drobnozwojny, HSS-G, DIN 2181, gwint ISO DIN 13 Bohrcraft (41011120807)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>24,44 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>19,87 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Niedostępny</b>   |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41011120807</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691244908</b> |
| Magazyn producenta | <b>0</b>             |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #2 - wykańczający, wykańczak** wykonany ze szybko tnące stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ISO DIN 13** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

**Wersja metryczna drobnozwojna MF**

#### Parametry:

Norma: DIN 2181  
Gwint: Metryczny  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: MF8  
Skok gwintu: 0,75 mm  
Tolerancja: ISO2 6H  
Średnica otworu: 7,20 mm  
Długość całkowita: 50 mm  
Długość gwintu: 19 mm  
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [I1]: **50,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **19,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **MF8**  
Skok gwintu: **0,75 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **ISO2 6H**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **7,20 mm**  
Norma gwintu: **DIN 13**

Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**