

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 07:20

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-unc-14-x-20-1-wstepny-calowy-hss-g-din-352-gwint-ansi-b1-bohrcraft-41041110014-p-65869.html>

Gwintownik ręczny UNC 1/4" x 20 #1, wstępny, calowy , HSS-G, ~DIN 352, gwint ANSI B1 Bohrcraft (41041110014)

| | |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto | 15,74 zł |
| Cena netto | 12,80 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 41041110014 |
| Kod EAN | 4014691248937 |
| Magazyn producenta | 100 |

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny nr #1 - **zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej
Wersja calowa amerykański gwint grubozwojny UNC

Parametry:

Norma: DIN ~352
Gwint: Calowy UNC
Materiał: HSS
Średnica gwintu: 1/4"
Ilość zwojów: 20/cal
Średnica otworu: 5,20 mm
Długość całkowita: 50 mm
Długość gwintu: 19 mm
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [I1]: **56,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**
Typ gwintu: **UNC**
Rozmiar gwintu: **UNC 1/4"**
Skok gwintu: **1,270 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Klasa tolerancji: **2B**
Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**
Ilość zwojów/cal: **20**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **5,20 mm**
Norma gwintu: **ANSI B1.1**
Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 352**