

Dane aktualne na dzień: 22-06-2025 18:39

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-unc-34-x-10-2-posredni-calowy-hss-g-din-352-gwint-ansi-b1-bohrcraft-41041120034-p-65890.html>

## Gwintownik ręczny UNC 3/4" x 10 #2, pośredni, calowy, HSS-G, ~DIN 352, gwint ANSI B1 Bohrcraft (41041120034)



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>66,25 zł</b>      |
| Cena netto     | <b>53,87 zł</b>      |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>41041120034</b>   |
| Kod EAN        | <b>4014691249224</b> |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny nr #2 - **pośredni** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej **Wersja calowa amerykański gwint grubozwojny UNC**

#### Parametry:

Norma: DIN ~352  
Gwint: Calowy UNC  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: 3/4"  
Ilość zwojów: 10/cal  
Średnica otworu: 16,50 mm  
Długość całkowita: 95 mm  
Długość gwintu: 40 mm  
Uchwyt (kwadrat): 11,0 mm

Długość całkowita [I1]: **105,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **40,00 mm**  
Typ gwintu: **UNC**  
Rozmiar gwintu: **UNC 3/4"**  
Skok gwintu: **2,540 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 11,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **10**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **16,50 mm**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 352**