

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 17:46

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-unc-38-x-16-1-wstepny-calowy-hss-g-din-352-gwint-ansi-b1-bohrcraft-41041110038-p-65871.html>

## Gwintownik ręczny UNC 3/8" x 16 #1, wstępny, calowy , HSS-G, ~DIN 352, gwint ANSI B1 Bohrcraft (41041110038)



Cena brutto	<b>19,47 zł</b>
Cena netto	<b>15,83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41041110038</b>
Kod EAN	<b>4014691249019</b>
Magazyn producenta	<b>50</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #1 - zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej  
**Wersja calowa amerykański gwint grubozwojny UNC**

#### Parametry:

Norma: DIN ~352  
Gwint: Calowy UNC  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: 3/8"  
Ilość zwojów: 16/cal  
Średnica otworu: 8,00 mm  
Długość całkowita: 70 mm  
Długość gwintu: 24 mm  
Uchwyt (kwadrat): 5,5 mm

Długość całkowita [I1]: **70,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **28,00 mm**  
Typ gwintu: **UNC**  
Rozmiar gwintu: **UNC 3/8"**  
Skok gwintu: **1,588 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 5,5 mm**  
Ilość zwojów/cal: **16**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **8,00 mm**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**