

Dane aktualne na dzień: 01-04-2025 00:28

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-unc-516-x-18-1-wstepny-calowy-hss-g-din-352-gwint-ansi-b1-bohrcraft-41041110516-p-65870.html>

## Gwintownik ręczny UNC 5/16" x 18 #1, wstępny, calowy , HSS-G, ~DIN 352, gwint ANSI B1 Bohrcraft (41041110516)



Cena brutto	<b>17,21 zł</b>
Cena netto	<b>14,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41041110516</b>
Kod EAN	<b>4014691248975</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #1 - zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej **Wersja calowa amerykański gwint grubozwojny UNC**

#### Parametry:

Norma: DIN ~352  
Gwint: Calowy UNC  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: 5/16"  
Ilość zwojów: 18/cal  
Średnica otworu: 6,60 mm  
Długość całkowita: 56 mm  
Długość gwintu: 22 mm  
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [I1]: **63,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **25,00 mm**  
Typ gwintu: **UNC**  
Rozmiar gwintu: **UNC 5/16"**  
Skok gwintu: **1,411 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**  
Ilość zwojów/cal: **18**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **6,60 mm**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **60°**  
Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 352**