

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 22:35

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-unc-516-x-18-2-posredni-calowy-hss-g-din-352-gwint-ansi-b1-bohrcraft-41041120516-p-65884.html>

## Gwintownik ręczny UNC 5/16" x 18 #2, pośredni, calowy, HSS-G, ~DIN 352, gwint ANSI B1 Bohrcraft (41041120516)



Cena brutto	<b>17,16 zł</b>
Cena netto	<b>13,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41041120516</b>
Kod EAN	<b>4014691248982</b>
Magazyn producenta	<b>50</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #2 - pośredni** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej  
**Wersja calowa amerykański gwint grubozwojny UNC**

#### Parametry:

Norma: DIN ~352  
Gwint: Calowy UNC  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: 5/16"  
Ilość zwojów: 18/cal  
Średnica otworu: 6,60 mm  
Długość całkowita: 56 mm  
Długość gwintu: 22 mm  
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [I1]: **63,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **25,00 mm**  
Typ gwintu: **UNC**  
Rozmiar gwintu: **UNC 5/16"**  
Skok gwintu: **1,411 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**  
Ilość zwojów/cal: **18**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **6,60 mm**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**