

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:22

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-unc-716-x-14-2-posredni-calowy-hss-g-din-352-gwint-ansi-b1-bohrcraft-41041120716-p-65886.html>

## Gwintownik ręczny UNC 7/16" x 14 #2, pośredni, calowy, HSS-G, ~DIN 352, gwint ANSI B1 Bohrcraft (41041120716)



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>24,29 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>19,75 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41041120716</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691249064</b> |
| Magazyn producenta | <b>4</b>             |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #2 - pośredni** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej  
**Wersja calowa amerykański gwint grubozwojny UNC**

#### Parametry:

Norma: DIN ~352  
Gwint: Calowy UNC  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: 7/16"  
Ilość zwojów: 14/cal  
Średnica otworu: 9,40 mm  
Długość całkowita: 70 mm  
Długość gwintu: 24 mm  
Uchwyt (kwadrat): 6,2 mm

Długość całkowita [I1]: **75,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **30,00 mm**  
Typ gwintu: **UNC**  
Rozmiar gwintu: **UNC 7/16"**  
Skok gwintu: **1,814 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 6,2 mm**  
Ilość zwojów/cal: **14**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **9,40 mm**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**