

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 05:49

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-unc-nr-3-x-48-1-wstepny-calowy-hss-g-din-352-gwint-ansi-b1-bohrcraft-41041110348-p-69006.html>

## Gwintownik ręczny UNC nr 3 x 48 #1, wstępny, calowy, HSS-G, ~DIN 352, gwint ANSI B1 Bohrcraft (41041110348)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>29,20 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>23,74 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41041110348</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691276237</b> |
| Magazyn producenta | <b>4</b>             |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #1 - zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej  
**Wersja calowa amerykański gwint grubozwojny UNC**

#### Parametry:

Norma: DIN ~352  
Gwint: Calowy UNC  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: Nr.3  
Ilość zwojów: 48/cal  
Średnica otworu: 2,10 mm  
Długość całkowita: 36 mm  
Długość gwintu: 11 mm  
Uchwyt (kwadrat): 2,1 mm

Długość całkowita [I1]: **36,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **11,00 mm**  
Typ gwintu: **UNC**  
Rozmiar gwintu: **UNC Nr.3**  
Skok gwintu: **0,529 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 2,1 mm**  
Ilość zwojów/cal: **48**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **2,10 mm**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**