

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 07:49

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-unc-nr-3-x-48-2-posredni-calowy-hss-g-din-352-gwint-ansi-b1-bohrcraft-41041120348-p-69014.html>

## Gwintownik ręczny UNC Nr 3 x 48 #2, pośredni, calowy, HSS-G, ~DIN 352, gwint ANSI B1 Bohrcraft (41041120348)



Cena brutto	<b>29,37 zł</b>
Cena netto	<b>23,88 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>41041120348</b>
Kod EAN	<b>4014691276312</b>
Magazyn producenta	<b>4</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #2 - pośredni** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów metrycznych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej  
**Wersja calowa amerykański gwint grubozwojny UNC**

#### Parametry:

Norma: DIN ~352  
Gwint: Calowy UNC  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: Nr.3  
Ilość zwojów: 48/cal  
Średnica otworu: 2,10 mm  
Długość całkowita: 36 mm  
Długość gwintu: 11 mm  
Uchwyt (kwadrat): 2,1 mm

Długość całkowita [I1]: **36,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **11,00 mm**  
Typ gwintu: **UNC**  
Rozmiar gwintu: **UNC Nr.3**  
Skok gwintu: **0,529 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 2,1 mm**  
Ilość zwojów/cal: **48**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **2,10 mm**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**