

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 15:04

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-unc-nr-8-x-32-3-wykancazajacy-calowy-hss-g-din352-gwint-ansi-b1-bohrcraft-41041130832-p-65894.html>

## Gwintownik ręczny UNC Nr 8 x 32 #3, wykańczający, calowy, HSS-G, ~DIN352, gwint ANSI B1 Bohrcraft (41041130832)



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>20,86 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>16,96 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41041130832</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691248838</b> |
| Magazyn producenta | <b>24</b>            |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #3 - wykańczający, wykańczak** wykonany ze szybko tnące stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej  
**Wersja calowa amerykański gwint grubozwojny UNC**

#### Parametry:

Norma: DIN ~352  
Gwint: Calowy UNC  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: Nr.8  
Ilość zwojów: 32/cal  
Średnica otworu: 3,50 mm  
Długość całkowita: 45 mm  
Długość gwintu: 14 mm  
Uchwyt (kwadrat): 3,4 mm

Długość całkowita [l1]: **45,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **14,00 mm**  
Typ gwintu: **UNC**  
Rozmiar gwintu: **UNC Nr.8**  
Skok gwintu: **0,794 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 3,4 mm**  
Ilość zwojów/cal: **32**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **3,50 mm**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**