

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 07:49

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-unc-nr12-x-24-2-posredni-calowy-hss-g-din-352-gwint-ansi-b1-bohrcraft-41041121224-p-65882.html>

## Gwintownik ręczny UNC Nr12 x 24 #2, pośredni, calowy , HSS-G, ~DIN 352, gwint ANSI B1 Bohrcraft (41041121224)

Cena brutto	<b>21,45 zł</b>
Cena netto	<b>17,44 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41041121224</b>
Kod EAN	<b>4014691248906</b>
Magazyn producenta	<b>6</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #2 - pośredni** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej  
**Wersja calowa amerykański gwint grubozwojny UNC**

#### Parametry:

Norma: DIN ~352  
Gwint: Calowy UNC  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: Nr.12  
Ilość zwojów: 24/cal  
Średnica otworu: 4,50 mm  
Długość całkowita: 50 mm  
Długość gwintu: 18 mm  
Uchwyt (kwadrat): 4,9 mm

Długość całkowita [I1]: **50,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **18,00 mm**  
Typ gwintu: **UNC**  
Rozmiar gwintu: **UNC Nr.12**  
Skok gwintu: **1,058 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 4,9 mm**  
Ilość zwojów/cal: **24**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **4,50 mm**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 352**