

Dane aktualne na dzień: 08-04-2026 00:24

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-unf-34-x-16-2-wykancazajacy-calowy-drobnozwojny-hss-g-din-2181-gwint-ansi-b1-bohrcraft-41051120034-p-65946.html>

## Gwintownik ręczny UNF 3/4" x 16 #2, wykańczający, calowy drobnozwojny, HSS-G, ~DIN 2181, gwint ANSI B1 Bohrcraft (41051120034)



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>64,51 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>52,45 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41051120034</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691249811</b> |
| Magazyn producenta | <b>100</b>           |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #2 - wykańczający, wykańczak** wykonany ze szybko tnące stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej  
**Wersja calowa amerykańska drobnozwojna UNF**

#### Parametry:

Norma: ~DIN 2181  
Gwint: Calowy UNF  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: 3/4"  
Ilość zwojów: 16/cal  
Średnica otworu: 17,50 mm  
Długość całkowita: 95 mm  
Długość gwintu: 32 mm  
Uchwyt (kwadrat): 11,0 mm

Długość całkowita [I1]: **95,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **32,00 mm**  
Typ gwintu: **M**  
Rozmiar gwintu: **UNF 3/4"**  
Skok gwintu: **1,588 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 11,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **16**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **17,50 mm**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 2181**