

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 18:48

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-whitwortha-g-12-x-14-1-wstepny-calowy-hss-g-din-5157-gwint-iso-din-2281-bohrcraft-41021110012-p-65780.html>

## Gwintownik ręczny Whitwortha G 1/2" x 14 #1, wstępny, calowy, HSS-G, DIN 5157, gwint ISO DIN 228/1 Bohrcraft (41021110012)

Cena brutto	<b>59,25 zł</b>
Cena netto	<b>48,17 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41021110012</b>
Kod EAN	<b>4014691245981</b>
Magazyn producenta	<b>29</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #1 - zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ISO DIN 228/1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

#### Wersja calowa G (BSP)

#### Parametry:

Norma: DIN 5157  
Gwint: Calowy G (BSP)  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: G 1/2"  
Ilość zwojów: 14/cal  
Średnica otworu: 19,00 mm  
Długość całkowita: 80 mm  
Długość gwintu: 22 mm  
Uchwyt (kwadrat): 12,0 mm

Długość całkowita [I1]: **80,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**  
Typ gwintu: **BSP**  
Rozmiar gwintu: **G 1/2"**  
Skok gwintu: **1,814 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 12,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **14**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **19,00 mm**  
Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**  
Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 5157**