

Dane aktualne na dzień: 16-04-2025 13:30

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-whitwortha-g-14-x-19-1-wstepny-calowy-hss-g-din-5157-gwint-iso-din-2281-bohrcraft-41021110014-p-65778.html>

Gwintownik ręczny Whitwortha G 1/4" x 19 #1, wstępny, calowy, HSS-G, DIN 5157, gwint ISO DIN 228/1 Bohrcraft (41021110014)

Cena brutto	25,69 zł
Cena netto	20,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	41021110014
Kod EAN	4014691245943

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #1 - zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ISO DIN 228/1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

Wersja calowa G (BSP)

Parametry:

Norma: DIN 5157

Gwint: Calowy G (BSP)

Materiał: HSS

Średnica gwintu: G 1/4"

Ilość zwojów: 19/cal

Średnica otworu: 11,80 mm

Długość całkowita: 70 mm

Długość gwintu: 22 mm

Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [I1]: **70,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**

Typ gwintu: **BSP**

Rozmiar gwintu: **G 1/4"**

Skok gwintu: **1,337 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**

Ilość zwojów/cal: **19**

Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**

Średnica otworu: **11,80 mm**

Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**

Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 5157**