

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 14:54

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-whitwortha-g-14-x-19-1-wstepny-calowy-hss-g-din-5157-gwint-iso-din-2281-bohrcraft-41021110014-p-65778.html>

Gwintownik ręczny Whitwortha G 1/4" x 19 #1, wstępny, calowy, HSS-G, DIN 5157, gwint ISO DIN 228/1 Bohrcraft (41021110014)

Cena brutto	25,62 zł
Cena netto	20,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41021110014
Kod EAN	4014691245943
Magazyn producenta	100

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #1 - zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ISO DIN 228/1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

Wersja calowa G (BSP)

Parametry:

Norma: DIN 5157
Gwint: Calowy G (BSP)
Materiał: HSS
Średnica gwintu: G 1/4"
Ilość zwojów: 19/cal
Średnica otworu: 11,80 mm
Długość całkowita: 70 mm
Długość gwintu: 22 mm
Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [I1]: **70,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**
Typ gwintu: **BSP**
Rozmiar gwintu: **G 1/4"**
Skok gwintu: **1,337 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **19**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **11,80 mm**
Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**
Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 5157**