

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 22:17

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-whitwortha-g-18-x-28-1-wstepny-calowy-hss-g-din-5157-gwint-iso-din-2281-bohrcraft-41021110018-p-65777.html>

## Gwintownik ręczny Whitwortha G 1/8" x 28 #1, wstępny, calowy, HSS-G, DIN 5157, gwint ISO DIN 228/1 Bohrcraft (41021110018)

Cena brutto	<b>23,74 zł</b>
Cena netto	<b>19,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41021110018</b>
Kod EAN	<b>4014691245929</b>
Magazyn producenta	<b>100</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #1 - zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ISO DIN 228/1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

#### Wersja calowa G (BSP)

#### Parametry:

Norma: DIN 5157  
Gwint: Calowy G (BSP)  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: G 1/8"  
Ilość zwojów: 28/cal  
Średnica otworu: 8,80 mm  
Długość całkowita: 63 mm  
Długość gwintu: 20 mm  
Uchwyt (kwadrat): 5,5 mm

Długość całkowita [I1]: **63,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **20,00 mm**  
Typ gwintu: **BSP**  
Rozmiar gwintu: **G 1/8"**  
Skok gwintu: **0,907 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 5,5 mm**  
Ilość zwojów/cal: **28**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **8,80 mm**  
Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**  
Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 5157**