

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 06:54

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-whitwortha-g-2-x-11-nr-1-wstepny-calowy-hss-g-din-5157-gwint-iso-din-2281-bohrcraft-41021110200-p-65787.html>

Gwintownik ręczny Whitwortha G 2" x 11 Nr #1, wstępny, calowy, HSS-G, DIN 5157, gwint ISO DIN 228/1 Bohrcraft (41021110200)

| | |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto | 648,76 zł |
| Cena netto | 527,45 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 3 - 5 dni |
| Kod producenta | 41021110200 |
| Kod EAN | 4014691256352 |
| Magazyn producenta | 13 |

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #1 - zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ISO DIN 228/1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

Wersja calowa G (BSP)

Parametry:

Norma: DIN 5157
Gwint: Calowy G (BSP)
Materiał: HSS
Średnica gwintu: G 2"
Ilość zwojów: 11/cal
Średnica otworu: 57,00 mm
Długość całkowita: 160 mm
Długość gwintu: 40 mm
Uchwyt (kwadrat): 35,0 mm

Długość całkowita [I1]: **160,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **40,00 mm**
Typ gwintu: **BSP**
Rozmiar gwintu: **G 2"**
Skok gwintu: **2,309 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Typ uchwytu: **Kwadrat 35,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **11**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **57,00 mm**
Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**
Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 5157**