

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 18:47

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-whitwortha-g-34-x-14-1-wstepny-calowy-hss-g-din-5157-gwint-iso-din-2281-bohrcraft-41021110034-p-65782.html>

Gwintownik ręczny Whitwortha G 3/4" x 14 #1, wstępny, calowy, HSS-G, DIN 5157, gwint ISO DIN 228/1 Bohrcraft (41021110034)

Cena brutto	78,28 zł
Cena netto	63,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41021110034
Kod EAN	4014691246025
Magazyn producenta	33

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #1 - zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ISO DIN 228/1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

Wersja calowa G (BSP)

Parametry:

Norma: DIN 5157
Gwint: Calowy G (BSP)
Materiał: HSS
Średnica gwintu: G 3/4"
Ilość zwojów: 14/cal
Średnica otworu: 24,50 mm
Długość całkowita: 90 mm
Długość gwintu: 22 mm
Uchwyt (kwadrat): 16,0 mm

Długość całkowita [I1]: **90,00 mm**
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**
Typ gwintu: **BSP**
Rozmiar gwintu: **G 3/4"**
Skok gwintu: **1,814 mm**
Materiał narzędzia: **HSS-G**
Powłoka: **brak**
Kąt lini śrubowej: **0°**
Typ uchwytu: **Kwadrat 16,0 mm**
Ilość zwojów/cal: **14**
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**
Średnica otworu: **24,50 mm**
Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**
Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**
Norma narzędzia: **DIN 5157**