

Dane aktualne na dzień: 29-03-2025 16:57

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-whitwortha-g-38-x-19-1-wstepny-calowy-hss-g-din-5157-gwint-iso-din-2281-bohrcraft-41021110038-p-65779.html>

Gwintownik ręczny Whitwortha G 3/8" x 19 #1, wstępny, calowy, HSS-G, DIN 5157, gwint ISO DIN 228/1 Bohrcraft (41021110038)

Cena brutto	38,70 zł
Cena netto	31,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	41021110038
Kod EAN	4014691245967

Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #1 - zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ISO DIN 228/1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

Wersja calowa G (BSP)

Parametry:

Norma: DIN 5157

Gwint: Calowy G (BSP)

Materiał: HSS

Średnica gwintu: G 3/8"

Ilość zwojów: 19/cal

Średnica otworu: 15,25 mm

Długość całkowita: 70 mm

Długość gwintu: 22 mm

Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [I1]: **70,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**

Typ gwintu: **BSP**

Rozmiar gwintu: **G 3/8"**

Skok gwintu: **1,337 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**

Ilość zwojów/cal: **19**

Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**

Średnica otworu: **15,25 mm**

Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**

Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 5157**