

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 05:41

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-whitwortha-g-38-x-19-2-wykancazajacy-calowy-hss-g-din-5157-gwint-iso-din-2281-bohrcraft-41021120038-p-65790.html>

## Gwintownik ręczny Whitwortha G 3/8" x 19 #2, wykańczający, calowy, HSS-G, DIN 5157, gwint ISO DIN 228/1 Bohrcraft (41021120038)

Cena brutto	<b>38,93 zł</b>
Cena netto	<b>31,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>41021120038</b>
Kod EAN	<b>4014691245974</b>
Magazyn producenta	<b>11</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #2 - wykańczający, wykańczak** wykonany ze szybko tnące stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ISO DIN 228/1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

#### Wersja calowa G (BSP)

#### Parametry:

Norma: DIN 5157  
Gwint: Calowy G (BSP)  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: G 3/8"  
Ilość zwojów: 19/cal  
Średnica otworu: 15,25 mm  
Długość całkowita: 70 mm  
Długość gwintu: 22 mm  
Uchwyt (kwadrat): 9,0 mm

Długość całkowita [I1]: **70,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**  
Typ gwintu: **BSP**  
Rozmiar gwintu: **G 3/8"**  
Skok gwintu: **1,337 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt linii śrubowej: **0°**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 9,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **19**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **15,25 mm**  
Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**  
Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 5157**