

Dane aktualne na dzień: 25-04-2025 04:25

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintownik-reczny-whitwortha-g-58-x-14-1-wstepny-calowy-hss-g-din-5157-gwint-iso-din-2281-bohrcraft-41021110058-p-65781.html>

## Gwintownik ręczny Whitwortha G 5/8" x 14 #1, wstępny, calowy, HSS-G, DIN 5157, gwint ISO DIN 228/1 Bohrcraft (41021110058)

Cena brutto	<b>78,69 zł</b>
Cena netto	<b>63,97 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>41021110058</b>
Kod EAN	<b>4014691246001</b>

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

Gwintownik ręczny **nr #1 - zdzierak, wstępny** wykonany ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ISO DIN 228/1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

**Wersja calowa G (BSP)**

#### Parametry:

Norma: DIN 5157

Gwint: Calowy G (BSP)

Materiał: HSS

Średnica gwintu: G 5/8"

Ilość zwojów: 14/cal

Średnica otworu: 21,00 mm

Długość całkowita: 80 mm

Długość gwintu: 22 mm

Uchwyt (kwadrat): 14,5 mm

Długość całkowita [I1]: **80,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**

Typ gwintu: **BSP**

Rozmiar gwintu: **G 5/8"**

Skok gwintu: **1,814 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 14,5 mm**

Ilość zwojów/cal: **14**

Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**

Średnica otworu: **21,00 mm**

Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**

Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 5157**