

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 22:19

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintowniki-reczne-unf-38-x-24-2-szt-calowe-drobnozwojne-hss-g-din-2181-gwint-ansi-b1-bohrcraft-41051100038-p-65913.html>

## Gwintowniki ręczne UNF 3/8" x 24 - 2-szt. calowe drobnozwojne, HSS-G, ~DIN 2181, gwint ANSI B1 Bohrcraft (41051100038)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>45,92 zł</b>      |
| Cena netto         | <b>37,33 zł</b>      |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41051100038</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691249644</b> |
| Magazyn producenta | <b>100</b>           |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

**Zestaw gwintowników ręcznych calowych UNF** (2szt.) wykonanych ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej  
Gwint wykonywany jest w dwóch przejściach roboczych.

#### Parametry:

Norma: ~DIN 2181  
Gwint: Calowy UNF  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: 3/8"  
Ilość zwojów: 24/cal  
Średnica otworu: 8,50 mm  
Długość całkowita: 63 mm  
Długość gwintu: 22 mm  
Uchwyt (kwadrat): 5,5 mm

Długość całkowita [I1]: **63,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [I2]: **22,00 mm**  
Typ gwintu: **UNF**  
Rozmiar gwintu: **UNF 3/8"**  
Skok gwintu: **1,058 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Klasa tolerancji: **2B**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 5,5 mm**  
Ilość zwojów/cal: **24**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **8,50 mm**  
Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
Zarys gwintu: **60°**

Kierunek skrawania: **prawy**  
Norma narzędzia: **DIN 2181**