

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 12:31

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintowniki-reczne-whitwortha-g-1-x-11-2-szt-calowe-hss-g-din5157-gwint-iso-din2281-bohrcraft-41021100100-p-65773.html>

## Gwintowniki ręczne Whitwortha G 1" x 11 - 2-szt. calowe, HSS-G, DIN5157, gwint ISO DIN228/1 Bohrcraft (41021100100)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>264,72 zł</b>     |
| Cena netto         | <b>215,22 zł</b>     |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41021100100</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691157994</b> |
| Magazyn producenta | <b>50</b>            |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

**Zestaw gwintowników ręcznych calowych G (BSP)** (2szt.) wykonanych ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ISO DIN 2281** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej. Gwint wykonywany jest w dwóch przejściach roboczych.

#### Parametry:

Norma: DIN 5157  
Gwint: Calowy G (BSP)  
Materiał: HSS  
Średnica gwintu: G 1"  
Ilość zwojów: 11/cal  
Średnica otworu: 30,75 mm  
Długość całkowita: 100 mm  
Długość gwintu: 25 mm  
Uchwyt (kwadrat): 20,0 mm

Długość całkowita [l1]: **100,00 mm**  
Długość krawędzi tnącej [l2]: **25,00 mm**  
Typ gwintu: **BSP**  
Rozmiar gwintu: **G 1"**  
Skok gwintu: **2,309 mm**  
Materiał narzędzia: **HSS-G**  
Powłoka: **brak**  
Kąt lini śrubowej: **0°**  
Typ uchwytu: **Kwadrat 20,0 mm**  
Ilość zwojów/cal: **11**  
Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**  
Średnica otworu: **30,75 mm**  
Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**  
Zarys gwintu: **55°**  
Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 5157**