

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 13:31

Link do produktu: <https://wiertools.pl/gwintowniki-reczne-whitwortha-g-1.1/4-x-11-2-szt-calowe-hss-g-din-5157-gwint-iso-din-2281-bohrcraft-41021100114-p-65774.html>

## Gwintowniki ręczne Whitwortha G 1.1/4" x 11 - 2-szt. calowe, HSS-G, DIN 5157, gwint ISO DIN 228/1 Bohrcraft (41021100114)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>479,82 zł</b>     |
| Cena netto         | <b>390,10 zł</b>     |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>41021100114</b>   |
| Kod EAN            | <b>4014691256307</b> |
| Magazyn producenta | <b>27</b>            |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

**Zestaw gwintowników ręcznych calowych G (BSP)** (2szt.) wykonanych ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych zgodnych z **ISO DIN 2281** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej. Gwint wykonywany jest w dwóch przejściach roboczych.

#### Parametry:

Norma: DIN 5157

Gwint: Calowy G (BSP)

Materiał: HSS

Średnica gwintu: G 1.1/4"

Ilość zwojów: 11/cal

Średnica otworu: 39,50 mm

Długość całkowita: 125 mm

Długość gwintu: 40 mm

Uchwyt (kwadrat): 24,0 mm

Długość całkowita [I1]: **125,00 mm**

Długość krawędzi tnącej [I2]: **40,00 mm**

Typ gwintu: **BSP**

Rozmiar gwintu: **G 1.1/4"**

Skok gwintu: **2,309 mm**

Materiał narzędzia: **HSS-G**

Powłoka: **brak**

Kąt lini śrubowej: **0°**

Typ uchwytu: **Kwadrat 24,0 mm**

Ilość zwojów/cal: **11**

Typ otworu: **przelotowy/nieprzelotowy**

Średnica otworu: **39,50 mm**

Norma gwintu: **DIN ISO 228/1**

Zarys gwintu: **55°**

Kierunek skrawania: **prawy**

Norma narzędzia: **DIN 5157**