

Dane aktualne na dzień: 04-10-2026 12:03

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/mikro-frez-z-weglikow-siekanych-z-promieniem-naroza-2-30xd-trzpień-6mm-hhchschpc-d3-0r0-50l330-0mm-hxc-na-karnasch-306261030005030-p-3669.html>


Mikro frez z węglików spiekanych z promieniem naroża, 2-30xD, trzpień 6mm HHC/HSC/HPC d=3,0/r=0,50/L3=30,0mm HXC-Na Karnasch (306261030005030)

Cena brutto	326,37 zł
Cena netto	265,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	306261030005030
Kod EAN	4046781585066
Magazyn producenta	19

Opis produktu

Mikro frez z węglików spiekanych z promieniem naroża przeznaczony do obróbki HHC, HSC oraz HPC. Narzędzie charakteryzuje się konstrukcją z trzpieniem o średnicy 6 mm.

Produkt posiada powłokę, która jest obecnie zmieniana na HXC-Nano⁴. W okresie przejściowym dostarczane są narzędzia z powłoką HXC-Nano³ do wyczerpania zapasów magazynowych.

Parametry:

- Średnica robocza [mm] (d1): 3,0
- Promień naroża [mm]: 0,50
- Długość robocza [mm] (l3): 30
- Średnica trzpienia [mm] (d2 h5): 6
- Średnica rdzenia [mm] (d3): 2,90
- Promień odciążenia [mm] (r2): 4
- Długość całkowita [mm] (l1): 75
- Długość ostrza [mm] (l2): 3,00
- Wartość dla kąta 0,5° [mm]: 31,94
- Wartość dla kąta 1° [mm]: 33,05
- Wartość dla kąta 2° [mm]: 35,53

Średnica robocza [d1]: **3,0**

Średnica uchwytu [d2]: **6**

Długość całkowita [l1]: **75**

Długość krawędzi tnącej [l2]: **3,00**

Długość robocza [l3]: **30**

Ilość ostrzy [Z]: **2**

Głębokość obróbki:

Materiał narzędzia: Ultradrobny węgiel spiekany

Powłoka: HXC-NANO²

Kąt lini śrubowej: 30°

Typ uchwytu: DIN 6535 HA

Kierunek skrawania: prawy

Chłodzenie wewnętrzne: nie
Norma narzędzia: Karnasch
Tolerancja średnicy: -0,002/-0,010 mm