

Dane aktualne na dzień: 21-02-2026 19:34

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/narzynka-unf-34-x-16-calowa-drobnozwojna-hss-g-din-en-22568-b-2a-din-bs-84-bohrcraft-42071100034-p-66121.html>


## Narzynka UNF 3/4" x 16 calowa drobnoszwojna, HSS-G, DIN EN 22568 B, 2A, DIN BS 84 Bohrcraft (42071100034)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>108,77 zł</b>     |
| Cena netto     | <b>88,43 zł</b>      |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>42071100034</b>   |
| Kod EAN        | <b>4014691249996</b> |

### Opis produktu

Profesjonalna jakość do codziennego użytkowania przy długiej trwałości, zapewniająca doskonały stosunek ceny do jakości.

**Narzynka szlifowana** wykonana ze szybko tnącej stali stopowej **HSS**.

Do wykonywania gwintów calowych amerykańskich drobnoszwojnych UNF zgodnych z **ANSI B1.1** przelotowych i nieprzelotowych, w stali zwykłej i niskostopowej

#### Parametry:

Norma: DIN EN 22568  
 Gwint: calowy drobnoszwojny UNF  
 Materiał: HSS-G  
 Średnica gwintu: 3/4"  
 Ilość zwojów: 16/cal  
 Średnica pręta: 18,89 mm  
 Średnica: 45 mm  
 Grubość: 14 mm  
 Kształt: B - zamknięty, nacięcie wstępne

Typ gwintu: **UNF**  
 Rozmiar gwintu: **UNF 3/4"**  
 Skok gwintu: **1,588 mm**  
 Materiał narzędzia: **HSS-G**  
 Powłoka: **brak**  
 Klasa tolerancji: **2A**  
 Ilość zwojów/cal: **16**  
 Forma: **B**  
 Norma gwintu: **ANSI B1.1**  
 Zarys gwintu: **60°**  
 Kierunek skrawania: **prawy**  
 Norma narzędzia: **DIN-EN 22568**  
 Średnica pręta: **18,89 mm**  
 Średnica zewnętrzna: **45,00 mm**  
 Wysokość: **14,00 mm**