Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:58

Link do produktu: https://wiertools.pl/otwornica-do-betonu-68mm-widiowa-adapter-sds-plus-getar-hstc000006800-p-70889.html



Otwornica do betonu, 68mm, widiowa + adapter SDS-Plus GETAR (HSTC000006800)

Cena brutto	**61,76 zł**
Cena netto	**50,21 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Kod producenta	**HSTC000006800**
Kod EAN	**RKMPRO002752**

Opis produktu

Otwornica do betonu fi 68 mm z zębami z węglika spiekanego HM. W zestawie z adapterem.

Otwornica do betonu 68 mm z widiowym ostrzem do wiercenia na sucho to profesjonalne narzędzie, które umożliwia precyzyjne wiercenie otworów w betonie. Idealnie nadaje się **pod puszki elektryczne do wiercenia bez udaru.** Otwornica z wiertłem w zestawie, zapewnia kompleksowe rozwiązanie do wygodnego i efektywnego wiercenia w różnych warunkach. Zastosowane w niej **zęby z węglika wolframu** pozwalają na pracę w najbardziej wymagających materiałach budowlanych takich jak beton czy cegła.

W zestawie z adapterem z wiertłem centrującym. Rozmiar 68 mm - otwornica pod puszki elektryczne.

Przy zachowaniu odpowiednich parametrów wiercenia otwornica w tym rozmiarze powinna wystarczyć na wykonanie kilkunastu otworów.

Maksymalna prędkość obrotowa: (beton): 500 min-1

UWAGA! Nie nadaje się do betonu zbrojonego oraz bloczków betonowych.

Wszystkie otwornice wyposażone są w wymienny trzpień i wiertło centrujące z węglikiem.

W komplecie:

- Otwornica do betonu 68 mm,
- 1 x wiertło, ø 8 mm x 110 mm, HM

Zastosowanie:

- Beton
- Beton komórkowy
- Cegła
- Mur
- Glazura
- Płyty gipsowe
- Płyty gipsowo-cementowe

Parametry:

- Średnica: 68 mm
- Ilość zębów: 8
- Głębokość skrawania: 53 mm
- Szerokość skrawania: 5,8 mm
- Trzpień: 8 mm
- Gwint: M22
- Wiertło centrujące: ø 8 x 110 mm
- Zęby: HM - węglik spiekany

Średnica robocza [d1]: **68,00 mm**
Głębokość obróbki: **53,00 mm**
Materiał narzędzia: **HM**
Typ uchwytu: **SDS-Plus**
Kierunek skrawania: **prawy**
Szerokość cięcia: **5,8 mm**
Ilość zębów: **8**