Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:16

Link do produktu: https://wiertools.pl/otwornica-fi-35mm-allround-eco-z-zebem-z-weglika-glebokosc-wiercenia-60mm-bez-uchwytu-karnasch-201150035-p-954.html



Otwornica fi 35mm Allround Eco z zębem z węglika, głębokość wiercenia 60mm, bez uchwytu Karnasch (201150035)

Cena brutto	**69,42 zł**
Cena netto	**56,44 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 - 5 dni**
Kod producenta	**201150035**
Kod EAN	**4046781114242**
Magazyn producenta	**47**

Opis produktu

Szybkie usuwanie nawierconego rdzenia dzięki sprężynie wyrzutowej.
Otwornica z małą liczbą zębów do skrawania zgrubnego.

Wszechstronna otwornica dla:

- monterów instalacji elektrycznych
- instalatorów wodno-kanalizacyjnych i grzewczych
- stolarzy i producentów mebli
- monterów na placu budowy
- producentów mebli
- producentów schodów, kuchni itp...

Dla średnicy 38-127 mm z dodatkowym trzpieniem do szybkiego wyrzucania rdzenia.
Brak czasochłonnego usuwania rdzenia, który często pozostaje w otwornicy, niezawodny wyrzut wszystkich rdzeni gwarantowany.
Nawet zakleszczone rdzenie zostaną wyrzucone. LINK - **201169**

Zastosowanie:

- Drewno miękkie, drewno twarde, drewno egzotyczne
- Drewno klejone, płyta stolarska i sklejka fornirowa, drewno warstwowe
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
- Płyta wiórowa, płyta pilśniowa twarda, płyty bez laminatu LDF, MDF, HDF
- Płyty lite/blaty kuchenne mineralno-akrylowe: Corian®, Noblan®
- Płyty lite/elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego HPL: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur®
- Metale nieżelazne, takie jak aluminium, miedź, mosiądz
- Płyty gipsowe, cementowe, z wełny mineralnej, eternit, GRP, CFRP, HPL, materiały mineralne, grafit

Parametry:

- Średnica: 35mm
- Średnica: 1.3/8"
- Ilość zębów: 2
- Głębokość skrawania: 60 mm

RKMPro Tools Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

- Szerokość skrawania: 3,5 mm
- Trzpień: - mm

Średnica robocza [d1]: **35,00 mm**
Głębokość obróbki: **60,00 mm**
Materiał narzędzia: **HSS + HM**
Szerokość cięcia: **3,5 mm**
Ilość zębów: **2**