

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 15:46

Link do produktu: <https://wiertools.pl/otwornica-fi-50mm-power-max-heavy-duty-20-z-zebem-z-weglika-glebokosc-wiercenia-30mm-bez-uchwyty-karnasch-201015a050-p-494.html>

## Otwornica fi 50mm Power-Max Heavy Duty 20 z zębem z węglika, głębokość wiercenia 30mm, bez uchwytu Karnasch (201015A050)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>179,74 zł</b>     |
| Cena netto         | <b>146,13 zł</b>     |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>201015A050</b>    |
| Kod EAN            | <b>4046781030702</b> |
| Magazyn producenta | <b>58</b>            |

### Opis produktu

Bardzo wytrzymała konstrukcja:

- Wszystkie otwornice wyposażone są w wymienny trzpień i wiertło
- Szybkie usuwanie wywierconego rdzenia dzięki sprężynie wypychającej przy średnicach 17 - 120 mm
- Szybkie usuwanie wywierconego rdzenia możliwe od fi 14,0 mm za pomocą naszego systemu Power-Drill 4000.

Przy materiałach o grubości powyżej 6mm, konieczne jest podniesienie wiertła i usunięcie wiórów. Przy wierceniu na maksymalną głębokość należy usunąć sprężynę wyrzutową. Stosować dobry olej do obróbki metali.

### Zastosowanie:

- Stal Stal nierdzewna > 900 N/mm<sup>2</sup>
- Żeliwo szare
- Aluminium > 10% Si
- Metale nieżelazne - miedź, mosiądz, cyna
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
- Materiały warstwowe

### Parametry:

- Średnica: 50mm
- Średnica: 1.31/32"
- Ilość zębów: 10
- Głębokość skrawania: 30 mm
- Szerokość skrawania: 3,0 mm
- Trzpień: - mm

Średnica robocza [d1]: **50,00 mm**

Głębokość obróbki: **30,00 mm**

Materiał narzędzia: **HSS + HM**

Typ uchwytu: **brak**

Kierunek skrawania: **prawy**

Szerokość cięcia: **3,00 mm**

Ilość zębów: **10**

