

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:54

Link do produktu: <https://wiertools.pl/otwornica-fi-63-mm-power-max-super-heavy-duty-30-z-zebem-z-wegilka-glebokosc-wiercenia-30-mm-komplet-z-uchwytem-wiertlem-centrujacy-m-i-sprezyna-wyr-p-218.html>

## Otwornica fi 63 mm Power-Max Super Heavy Duty 30 z zębem z węgilka, głębokość wiercenia 30 mm, komplet z uchwytem, wiertłem centrującym i sprężyną wyr

Cena brutto	<b>310,00 zł</b>
Cena netto	<b>252,03 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>201130063</b>
Kod EAN	<b>4046781003140</b>
Magazyn producenta	<b>74</b>

### Opis produktu

Bardzo wytrzymała konstrukcja:

- Wszystkie otwornice wyposażone są w wymienny trzpień i wiertło
- Szybkie usuwanie wywierconego rdzenia dzięki sprężynie wypychającej przy średnicach 17 - 120 mm
- Szybkie usuwanie wywierconego rdzenia możliwe od fi 14,0 mm za pomocą systemu Power-Drill 4000.

Przy materiałach o grubości powyżej 15mm, konieczne jest podniesienie wiertła i usunięcie wiórów. Przy wierceniu na maksymalną głębokość należy usunąć sprężynę wyrzutową. Stosować dobry olej do obróbki metali.

### Zastosowanie:

- Stal Stal nierdzewna > 900 N/mm<sup>2</sup>
- Żeliwo szare
- Aluminium > 10% Si
- Metale nieżelazne - miedź, mosiądz, cyna
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (GFK)
- Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym (CFK)
- Materiały warstwowe

### Parametry:

- Średnica: 63mm
- Średnica: 2.31/64"
- Ilość zębów: 9
- Głębokość skrawania: 30 mm
- Szerokość skrawania: 4,0 mm
- Trzpień: 13 mm

Średnica robocza [d1]: **63,00 mm**

Głębokość obróbki: **30,00 mm**

Materiał narzędzia: **HSS + HM**

Typ uchwytu: **13,00 mm**

Kierunek skrawania: **prawy**  
Szerokość cięcia: **4,00 mm**  
Ilość zębów: **9**