

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:43

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-co5-250-x-2-0-x-40mm-100-hz-karnasch-51300250340-p-1640.html>

## Piła tarczowa do metalu HSS-Co5 - 250 x 2,0 x 40mm, 100 HZ Karnasch (51300250340)

Cena brutto	<b>595,82 zł</b>
Cena netto	<b>484,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>51300250340</b>
Kod EAN	<b>4046781063526</b>
Magazyn producenta	<b>2</b>

### Opis produktu

**Do cięcia stali nierdzewnej do 1200 N/mm<sup>2</sup> , żeliwa, brązu, stopów cynku, Inconelu.**

Wykonane ze stali szybko tnącej **HSS-Co5** zawierającej wolfram, molibden i kobalt. Kobalt zapobiega krytycznemu wzrostowi granulacji i zachowuje wysoki stopień wytrzymałości w znacznych temperaturach roboczych. Jest to ważne podczas cięcia materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak stal nierdzewna i metale, które są bardzo gorące w obszarze cięcia.

**Twardość stali tarczowej wynosi 65 ± 1 HRC.**

Powierzchnia „poddana obróbce parą” jest modyfikowana przez wystawienie na działanie dwutlenku węgla w wysokich temperaturach około 350 ° C. W rezultacie:

- Powstające na powierzchni mikropory pozwalają na lepsze rozprowadzenie chłodziwa.
- Twardość powierzchni sięga 900 HV.
- Cienka warstwa powierzchniowa zmniejsza siłę tarcia. Współczynnik tarcia wynosi 0,6.

Parametry piły:

Średnica tarczy: 250 mm

Grubość: 2,0 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 40 mm

Liczba i kształt zębów: 100 HZ

Dodatkowe otwory: 2-8-55 + 4-12-64

Średnica robocza [d1]: **250,00 mm**

Średnica otworu: **40mm**