

Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 07:32

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-co5-275-x-2-0-x-32-mm-110-hz-karnasch-51300275120-p-1658.html>


## Piła tarczowa do metalu HSS-Co5 - 275 x 2,0 x 32 mm, 110 HZ Karnasch (51300275120)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>725,96 zł</b>     |
| Cena netto     | <b>590,21 zł</b>     |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>51300275120</b>   |
| Kod EAN        | <b>4046781063687</b> |

### Opis produktu

**Do cięcia stali nierdzewnej do 1200 N/mm<sup>2</sup> , żeliwa, brązu, stopów cynku, Inconelu.**

Wykonane ze stali szybko tnącej **HSS-Co5** zawierającej wolfram, molibden i kobalt. Kobalt zapobiega krytycznemu wzrostowi granulacji i zachowuje wysoki stopień wytrzymałości w znacznych temperaturach roboczych. Jest to ważne podczas cięcia materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak stal nierdzewna i metale, które są bardzo gorące w obszarze cięcia.

**Twardość stali tarczowej wynosi 65 ± 1 HRC.**

Powierzchnia „poddana obróbce parą” jest modyfikowana przez wystawienie na działanie dwutlenku węgla w wysokich temperaturach około 350 ° C. W rezultacie:

- Powstające na powierzchni mikropory pozwalają na lepsze rozprowadzenie chłodziwa.
- Twardość powierzchni sięga 900 HV.
- Cienka warstwa powierzchniowa zmniejsza siłę tarcia. Współczynnik tarcia wynosi 0,6.

Parametry piły:

Średnica tarczy: 275 mm

Grubość: 2,0 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 32 mm

Liczba i kształt zębów: 110 HZ

Dodatkowe otwory: 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63

Średnica robocza [d1]: **275,00 mm**

Średnica otworu: **32mm**