

Dane aktualne na dzień: 29-07-2026 10:58

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-co5-275-x-2-0-x-32mm-280-bw-karnasch-51300275060-p-1654.html>

## Piła tarczowa do metalu HSS-Co5 - 275 x 2,0 x 32mm, 280 BW Karnasch (51300275060)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>732,06 zł</b>     |
| Cena netto         | <b>595,17 zł</b>     |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>51300275060</b>   |
| Kod EAN            | <b>4046781063649</b> |
| Magazyn producenta | <b>6</b>             |

### Opis produktu

**Do cięcia stali nierdzewnej do 1200 N/mm<sup>2</sup>, żeliwa, brązu, stopów cynku, Inconelu.**

Wykonane ze stali szybko tnącej **HSS-Co5** zawierającej wolfram, molibden i kobalt. Kobalt zapobiega krytycznemu wzrostowi granulacji i zachowuje wysoki stopień wytrzymałości w znacznych temperaturach roboczych. Jest to ważne podczas cięcia materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak stal nierdzewna i metale, które są bardzo gorące w obszarze cięcia.

**Twardość stali tarczowej wynosi 65 ± 1 HRC.**

Powierzchnia „poddana obróbce parą” jest modyfikowana przez wystawienie na działanie dwutlenku węgla w wysokich temperaturach około 350 ° C. W rezultacie:

- Powstające na powierzchni mikropory pozwalają na lepsze rozprzowanie chłodziwa.
- Twardość powierzchni sięga 900 HV.
- Cienka warstwa powierzchniowa zmniejsza siłę tarcia. Współczynnik tarcia wynosi 0,6.

Parametry piły:

Średnica tarczy: 275 mm

Grubość: 2,0 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 32 mm

Liczba i kształt zębów: 280 BW

Dodatkowe otwory: 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63

Średnica robocza [d1]: **275,00 mm**

Średnica otworu: **32mm**