

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 03:46

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-co5-350-x-3-0-x-40mm-140-hz-karnasch-51300350420-p-1756.html>

## Piła tarczowa do metalu HSS-Co5 - 350 x 3,0 x 40mm, 140 HZ Karnasch (51300350420)

Cena brutto	<b>1 384,94 zł</b>
Cena netto	<b>1 125,97 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>51300350420</b>
Kod EAN	<b>4046781064752</b>
Magazyn producenta	<b>4</b>

### Opis produktu

**Do cięcia stali nierdzewnej do 1200 N/mm<sup>2</sup> , żeliwa, brązu, stopów cynku, Inconelu.**

Wykonane ze stali szybko tnącej **HSS-Co5** zawierającej wolfram, molibden i kobalt. Kobalt zapobiega krytycznemu wzrostowi granulacji i zachowuje wysoki stopień wytrzymałości w znacznych temperaturach roboczych. Jest to ważne podczas cięcia materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak stal nierdzewna i metale, które są bardzo gorące w obszarze cięcia.

**Twardość stali tarczowej wynosi 65 ± 1 HRC.**

Powierzchnia „poddana obróbce parą” jest modyfikowana przez wystawienie na działanie dwutlenku węgla w wysokich temperaturach około 350 ° C. W rezultacie:

- Powstające na powierzchni mikropory pozwalają na lepsze rozprowadzenie chłodziwa.
- Twardość powierzchni sięga 900 HV.
- Cienka warstwa powierzchniowa zmniejsza siłę tarcia. Współczynnik tarcia wynosi 0,6.

Parametry piły:

Średnica tarczy: 350 mm

Grubość: 3,0 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 40 mm

Liczba i kształt zębów: 140 HZ

Dodatkowe otwory: 2-8-55 + 4-12-64

Średnica robocza [d1]: **350,00 mm**

Średnica otworu: **40mm**