

Dane aktualne na dzień: 02-06-2025 19:43

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-co5-370-x-2-5-x-32-mm-bez-zebów-karnasch-51300370010-p-1765.html>

## Piła tarczowa do metalu HSS-Co5 - 370 x 2,5 x 32 mm, bez zębów Karnasch (51300370010)

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Cena brutto    | <b>822,75 zł</b>            |
| Cena netto     | <b>668,88 zł</b>            |
| Dostępność     | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki   | <b>Powyżej 14 dni</b>       |
| Kod producenta | <b>51300370010</b>          |
| Kod EAN        | <b>4046781090065</b>        |

### Opis produktu

**UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU! WYPRZEDAŻ.** Do cięcia stali nierdzewnej do 1200 N/mm<sup>2</sup>, żeliwa, brązu, stopów cynku, Inconelu.

Wykonane ze stali szybko tnącej **HSS-Co5** zawierającej wolfram, molibden i kobalt. Kobalt zapobiega krytycznemu wzrostowi granulacji i zachowuje wysoki stopień wytrzymałości w znacznych temperaturach roboczych. Jest to ważne podczas cięcia materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak stal nierdzewna i metale, które są bardzo gorące w obszarze cięcia.

**Twardość stali tarczowej wynosi 65 ± 1 HRC.**

Powierzchnia „poddana obróbce parą” jest modyfikowana przez wystawienie na działanie dwutlenku węgla w wysokich temperaturach około 350 ° C. W rezultacie:

- Powstające na powierzchni mikropory pozwalają na lepsze rozprzowanie chłodziwa.
- Twardość powierzchni sięga 900 HV.
- Cienka warstwa powierzchniowa zmniejsza siłę tarcia. Współczynnik tarcia wynosi 0,6.

Parametry piły:

Średnica tarczy: 370 mm

Grubość: 2,5 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 32 mm

Liczba i kształt zębów: bez zębów

Dodatkowe otwory: 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63

Średnica robocza [d1]: **370,00 mm**

Średnica otworu: **32mm**