

Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 12:02

 Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-co5-400-x-3-0-x-40-mm-120-hz-karnasch-51300400170-p-1780.html>


Piła tarczowa do metalu HSS-Co5 - 400 x 3,0 x 40 mm, 120 HZ Karnasch (51300400170)

Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	3 - 5 dni
Kod producenta	51300400170
Kod EAN	4046781064929

Opis produktu

UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU! WYPRZEDAŻ. Do cięcia stali nierdzewnej do 1200 N/mm², żeliwa, brązu, stopów cynku, Inconelu.

Wykonane ze stali szybkotnącej **HSS-Co5** zawierającej wolfram, molibden i kobalt. Kobalt zapobiega krytycznemu wzrostowi granulacji i zachowuje wysoki stopień wytrzymałości w znacznych temperaturach roboczych. Jest to ważne podczas cięcia materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak stal nierdzewna i metale, które są bardzo gorące w obszarze cięcia.

Twardość stali tarczowej wynosi 65 ± 1 HRC.

Powierzchnia „poddana obróbce parą” jest modyfikowana przez wystawienie na działanie dwutlenku węgla w wysokich temperaturach około 350 ° C. W rezultacie:

- Powstające na powierzchni mikropory pozwalają na lepsze rozprowadzenie chłodziwa.
- Twardość powierzchni sięga 900 HV.
- Cienka warstwa powierzchniowa zmniejsza siłę tarcia. Współczynnik tarcia wynosi 0,6.

Parametry piły:

Średnica tarczy: 400 mm

Grubość: 3,0 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 40 mm

Liczba i kształt zębów: 120 HZ

Dodatkowe otwory: 2-8-55 + 4-12-64

Średnica robocza [d1]: **400,00 mm**

Średnica otworu: **40mm**