

Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 13:47

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-co5-400-x-3-0-x-50-mm-160-hz-karnasch-51300400210-p-1784.html>

Piła tarczowa do metalu HSS-Co5 - 400 x 3,0 x 50 mm, 160 HZ Karnasch (51300400210)

Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Powyżej 14 dni
Kod producenta	51300400210
Kod EAN	4046781064967

Opis produktu

UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU! WYPRZEDAŻ. Do cięcia stali nierdzewnej do 1200 N/mm², żeliwa, brązu, stopów cynku, Inconelu.

Wykonane ze stali szybkotnącej **HSS-Co5** zawierającej wolfram, molibden i kobalt. Kobalt zapobiega krytycznemu wzrostowi granulacji i zachowuje wysoki stopień wytrzymałości w znacznych temperaturach roboczych. Jest to ważne podczas cięcia materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak stal nierdzewna i metale, które są bardzo gorące w obszarze cięcia.

Twardość stali tarczowej wynosi 65 ± 1 HRC.

Powierzchnia „poddana obróbce parą” jest modyfikowana przez wystawienie na działanie dwutlenku węgla w wysokich temperaturach około 350 ° C. W rezultacie:

- Powstające na powierzchni mikropory pozwalają na lepsze rozprowadzenie chłodziwa.
- Twardość powierzchni sięga 900 HV.
- Cienka warstwa powierzchniowa zmniejsza siłę tarcia. Współczynnik tarcia wynosi 0,6.

Parametry piły:

Średnica tarczy: 400 mm

Grubość: 3,0 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 50 mm

Liczba i kształt zębów: 160 HZ

Dodatkowe otwory: 4-15-80 + 4-14-85

Średnica robocza [d1]: **400,00 mm**

Średnica otworu: **50mm**