

Dane aktualne na dzień: 31-03-2025 21:09

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-co5-400-x-4-0-x-50-mm-100-hz-karnasch-51300400400-p-1795.html>

## Piła tarczowa do metalu HSS-Co5 - 400 x 4,0 x 50 mm, 100 HZ Karnasch (51300400400)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>2 615,23 zł</b>   |
| Cena netto     | <b>2 126,19 zł</b>   |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>    |
| Kod producenta | <b>51300400400</b>   |
| Kod EAN        | <b>4046781065186</b> |

### Opis produktu

**Do cięcia stali nierdzewnej do 1200 N/mm<sup>2</sup> , żeliwa, brązu, stopów cynku, Inconelu.**

Wykonane ze stali szybko tnącej **HSS-Co5** zawierającej wolfram, molibden i kobalt. Kobalt zapobiega krytycznemu wzrostowi granulacji i zachowuje wysoki stopień wytrzymałości w znacznych temperaturach roboczych. Jest to ważne podczas cięcia materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak stal nierdzewna i metale, które są bardzo gorące w obszarze cięcia.

**Twardość stali tarczowej wynosi 65 ± 1 HRC.**

Powierzchnia „poddana obróbce parą” jest modyfikowana przez wystawienie na działanie dwutlenku węgla w wysokich temperaturach około 350 ° C. W rezultacie:

- Powstające na powierzchni mikropory pozwalają na lepsze rozprowadzenie chłodziwa.
- Twardość powierzchni sięga 900 HV.
- Cienka warstwa powierzchniowa zmniejsza siłę tarcia. Współczynnik tarcia wynosi 0,6.

Parametry piły:

Średnica tarczy: 400 mm

Grubość: 4,0 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 50 mm

Liczba i kształt zębów: 100 HZ

Dodatkowe otwory: 4-15-80 + 4-14-85

Średnica robocza [d1]: **400,00 mm**

Średnica otworu: **50mm**