

Dane aktualne na dzień: 28-03-2025 22:55

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-co5-z-powloka-kx-250-x-2-0-x-32-mm-180-bw-karnasch-51340250180-p-1811.html>

## Piła tarczowa do metalu HSS-Co5 z powłoką KX - 250 x 2,0 x 32 mm, 180 BW Karnasch (51340250180)

Cena brutto	<b>908,45 zł</b>
Cena netto	<b>738,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>51340250180</b>
Kod EAN	<b>4046781090188</b>

### Opis produktu

#### Do stali / stali nierdzewnej do 1200 N/mm<sup>2</sup> oraz żeliwa, tytanu i Inconelu

Wykonane ze stali szybkotnącej HSS-Co5 zawierającej wolfram, molibden i kobalt

Kobalt zapobiega krytycznemu wzrostowi granulacji i zachowuje wysoki stopień wytrzymałości w znacznych temperaturach roboczych

Jest to ważne podczas cięcia materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak stal nierdzewna i metale, które są bardzo gorące w obszarze cięcia

#### Twardość stali tarczowej wynosi 65 ± 1 HRC

**Powłoka KX** wydłuża żywotność narzędzia w porównaniu do tarcz obrabianych parą

- Dzięki dobrej odporności na wysokie temperatury tarcze nadają się również do pracy przy niedostatecznym chłodzeniu i minimalnym smarowaniu
- Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia (0,50) i wysokiej twardości powierzchni 3500 HV możliwe są wyższe prędkości skrawania, dzięki czemu tarcze idealnie nadają się do stosowania w obrabiarkach automatycznych

Parametry piły:

Średnica tarczy: 250 mm

Grubość: 2,0 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 32 mm

Liczba i kształt zębów: 180 BW

Dodatkowe otwory: 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63

Średnica robocza [d1]: **250,00 mm**

Średnica otworu: **32mm**