

Dane aktualne na dzień: 15-06-2025 06:47

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-co5-z-powloka-kx-350-x-2-5-x-40-mm-160-hz-karnasch-51340350205-p-1858.html>

Piła tarczowa do metalu HSS-Co5 z powłoką KX - 350 x 2,5 x 40 mm, 160 HZ Karnasch (51340350205)

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Powyżej 14 dni
Kod producenta	51340350205
Kod EAN	4046781090720

Opis produktu

UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU! WYPRZEDAŻ. Do stali / stali nierdzewnej do 1200 N/mm² oraz żeliwa, tytanu i Inconelu

Wykonane ze stali szybko tnącej HSS-Co5 zawierającej wolfram, molibden i kobalt

Kobalt zapobiega krytycznemu wzrostowi granulacji i zachowuje wysoki stopień wytrzymałości w znacznych temperaturach roboczych

Jest to ważne podczas cięcia materiałów o wysokiej wytrzymałości, takich jak stal nierdzewna i metale, które są bardzo gorące w obszarze cięcia

Twardość stali tarczowej wynosi 65 ± 1 HRC

Powłoka KX wydłuża żywotność narzędzia w porównaniu do tarcz obrabianych parą

- Dzięki dobrej odporności na wysokie temperatury tarcze nadają się również do pracy przy niedostatecznym chłodzeniu i minimalnym smarowaniu
- Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia (0,50) i wysokiej twardości powierzchni 3500 HV możliwe są wyższe prędkości skrawania, dzięki czemu tarcze idealnie nadają się do stosowania w obrabiarkach automatycznych

Parametry piły:

Średnica tarczy: 350 mm

Grubość: 2,5 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 40 mm

Liczba i kształt zębów: 160 HZ

Dodatkowe otwory: 2-8-55 + 4-12-64

Średnica robocza [d1]: **350,00 mm**

Średnica otworu: **40mm**