

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 10:56

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-dmo5-z-powloka-kx-225-x-2-0-x-32mm-160-hz-karnasch-51040225200-p-1506.html>

## Piła tarczowa do metalu HSS-DMo5 z powłoką KX - 225 x 2,0 x 32mm, 160 HZ Karnasch (51040225200)

Cena brutto	<b>652,79 zł</b>
Cena netto	<b>530,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>51040225200</b>
Kod EAN	<b>4046781062017</b>
Magazyn producenta	<b>2</b>

### Opis produktu

**Do stali do 800 N/mm<sup>2</sup> oraz aluminium, miedzi i mosiądzu.**

Wykonane ze stali szybko tnącej HSS-DMo5 zawierającej wanad, wolfram i molibden, co nadaje narzędziu doskonałe właściwości mechaniczne i wysoką wytrzymałość przy twardości 64 ± 1 HRC.

**Powłoka KX wydłuża żywotność narzędzia w porównaniu do tarcz obrabianych parą.**

- Dzięki dobrej odporności na wysokie temperatury tarcze nadają się również do pracy przy niedostatecznym chłodzeniu i minimalnym smarowaniu.
- Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia (0,45) i wysokiej twardości powierzchni 3500 HV możliwe są wyższe prędkości skrawania, dzięki czemu tarcze idealnie nadają się do stosowania w obrabiarkach automatycznych.

Parametry piły:

Średnica tarczy: 225 mm

Grubość: 2,0 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 32 mm

Liczba i kształt zębów: 160 HZ

Dodatkowe otwory: 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63

Średnica robocza [d1]: **225,00 mm**

Średnica otworu: **32mm**