

Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 07:34

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-dmo5-z-powloka-kx-250-x-2-0-x-32-mm-240-bw-karnasch-51040250160-p-1513.html>

## Piła tarczowa do metalu HSS-DMo5 z powłoką KX - 250 x 2,0 x 32 mm, 240 BW Karnasch (51040250160)

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Cena brutto    | <b>660,49 zł</b>      |
| Cena netto     | <b>536,98 zł</b>      |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki   | <b>Powyżej 14 dni</b> |
| Kod producenta | <b>51040250160</b>    |
| Kod EAN        | <b>4046781089144</b>  |

### Opis produktu

**Do stali do 800 N/mm<sup>2</sup> oraz aluminium, miedzi i mosiądzu.**

Wykonane ze stali szybko tnącej HSS-DMo5 zawierającej wanad, wolfram i molibden, co nadaje narzędziu doskonałe właściwości mechaniczne i wysoką wytrzymałość przy twardości 64 ± 1 HRC.

**Powłoka KX wydłuża żywotność narzędzia w porównaniu do tarcz obrabianych parą.**

- Dzięki dobrej odporności na wysokie temperatury tarcze nadają się również do pracy przy niedostatecznym chłodzeniu i minimalnym smarowaniu.
- Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia (0,45) i wysokiej twardości powierzchni 3500 HV możliwe są wyższe prędkości skrawania, dzięki czemu tarcze idealnie nadają się do stosowania w obrabiarkach automatycznych.

Parametry piły:

Średnica tarczy: 250 mm

Grubość: 2,0 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 32 mm

Liczba i kształt zębów: 240 BW

Dodatkowe otwory: 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63

Średnica robocza [d1]: **250,00 mm**

Średnica otworu: **32mm**