

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 11:53

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-dmo5-z-powloka-kx-250-x-2-0-x-40mm-100-hz-karnasch-51040250340-p-1524.html>

## Piła tarczowa do metalu HSS-DMo5 z powłoką KX - 250 x 2,0 x 40mm, 100 HZ Karnasch (51040250340)

Cena brutto	<b>660,49 zł</b>
Cena netto	<b>536,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 5 dni</b>
Kod producenta	<b>51040250340</b>
Kod EAN	<b>4046781062161</b>
Magazyn producenta	<b>9</b>

### Opis produktu

**Do stali do 800 N/mm<sup>2</sup> oraz aluminium, miedzi i mosiądzu.**

Wykonane ze stali szybko tnącej HSS-DMo5 zawierającej wanad, wolfram i molibden, co nadaje narzędziu doskonałe właściwości mechaniczne i wysoką wytrzymałość przy twardości 64 ± 1 HRC.

**Powłoka KX wydłuża żywotność narzędzia w porównaniu do tarcz obrabianych parą.**

- Dzięki dobrej odporności na wysokie temperatury tarcze nadają się również do pracy przy niedostatecznym chłodzeniu i minimalnym smarowaniu.
- Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia (0,45) i wysokiej twardości powierzchni 3500 HV możliwe są wyższe prędkości skrawania, dzięki czemu tarcze idealnie nadają się do stosowania w obrabiarkach automatycznych.

Parametry piły:

Średnica tarczy: 250 mm

Grubość: 2,0 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 40 mm

Liczba i kształt zębów: 100 HZ

Dodatkowe otwory: 2-8-55 + 4-12-64

Średnica robocza [d1]: **250,00 mm**

Średnica otworu: **40mm**