**RKMPro Tools Sp. z o.o.**
ul. Połczyńska 140C, 75-816 Koszalin
NIP: 669-256-85-98

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 08:59

Link do produktu: https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-dmo5-z-powloka-kx-250-x-2-0-x-40mm-200-bw-karnasch-51040250300-p-1520.html

# Piła tarczowa do metalu HSS-DMo5 z powłoką KX - 250 x 2,0 x 40mm, 200 BW Karnasch (51040250300)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **712,56 zł** |
| Cena netto | **579,32 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 - 5 dni** |
| Kod producenta | **51040250300** |
| Kod EAN | **4046781062130** |
| Magazyn producenta | **6** |

## Opis produktu

**Do stali do 800 N/mm² oraz aluminium, miedzi i mosiądzu.**

Wykonane ze stali szybkotnącej HSS-DMo5 zawierającej wanad, wolfram i molibden, co nadaje narzędziu doskonałe właściwości mechaniczne i wysoką wytrzymałość przy twardości 64 ± 1 HRC.

**Powłoka KX wydłuża żywotność narzędzia w porównaniu do tarcz obrabianych parą.**

• Dzięki dobrej odporności na wysokie temperatury tarcze nadają się również do pracy przy niedostatecznym chłodzeniu i minimalnym smarowaniu.

• Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia (0,45) i wysokiej twardości powierzchni 3500 HV możliwe są wyższe prędkości skrawania, dzięki czemu tarcze idealnie nadają się do stosowania w obrabiarkach automatycznych.

Parametry piły:
Średnica tarczy: 250 mm
Grubość: 2,0 mm
Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 40 mm
Liczba i kształt zębów: 200 BW
Dodatkowe otwory: 2-8-55 + 4-12-64

Średnica robocza [d1]: **250,00 mm**
Średnica otworu: **40mm**