

Dane aktualne na dzień: 02-06-2025 18:01

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-dmo5-z-powloka-kx-250-x-2-5-x-40-mm-128-hz-karnasch-51040250480-p-1533.html>

Piła tarczowa do metalu HSS-DMo5 z powłoką KX - 250 x 2,5 x 40 mm, 128 HZ Karnasch (51040250480)

Cena brutto	334,55 zł
Cena netto	272,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	Powyżej 14 dni
Kod producenta	51040250480
Kod EAN	4046781062246

Opis produktu

UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU! WYPRZEDAŻ. Do stali do 800 N/mm² oraz aluminium, miedzi i mosiądzu.

Wykonane ze stali szybko tnącej HSS-DMo5 zawierającej wanad, wolfram i molibden, co nadaje narzędziu doskonałe właściwości mechaniczne i wysoką wytrzymałość przy twardości 64 ± 1 HRC.

Powłoka KX wydłuża żywotność narzędzia w porównaniu do tarcz obrabianych parą.

- Dzięki dobrej odporności na wysokie temperatury tarcze nadają się również do pracy przy niedostatecznym chłodzeniu i minimalnym smarowaniu.
- Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia (0,45) i wysokiej twardości powierzchni 3500 HV możliwe są wyższe prędkości skrawania, dzięki czemu tarcze idealnie nadają się do stosowania w obrabiarkach automatycznych.

Parametry piły:

Średnica tarczy: 250 mm

Grubość: 2,5 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 40 mm

Liczba i kształt zębów: 128 HZ

Dodatkowe otwory: 2-8-55 + 4-12-64

Średnica robocza [d1]: **250,00 mm**

Średnica otworu: **40mm**