

Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 07:34

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-dmo5-z-powloka-kx-275-x-2-0-x-32-mm-280-bw-karnasch-51040275060-p-1535.html>

## Piła tarczowa do metalu HSS-DMo5 z powłoką KX - 275 x 2,0 x 32 mm, 280 BW Karnasch (51040275060)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto    | <b>743,87 zł</b>     |
| Cena netto     | <b>604,77 zł</b>     |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki   | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta | <b>51040275060</b>   |
| Kod EAN        | <b>4046781062260</b> |

### Opis produktu

**Do stali do 800 N/mm<sup>2</sup> oraz aluminium, miedzi i mosiądzu.**

Wykonane ze stali szybko tnącej HSS-DMo5 zawierającej wanad, wolfram i molibden, co nadaje narzędziu doskonałe właściwości mechaniczne i wysoką wytrzymałość przy twardości 64 ± 1 HRC.

**Powłoka KX wydłuża żywotność narzędzia w porównaniu do tarcz obrabianych parą.**

- Dzięki dobrej odporności na wysokie temperatury tarcze nadają się również do pracy przy niedostatecznym chłodzeniu i minimalnym smarowaniu.
- Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia (0,45) i wysokiej twardości powierzchni 3500 HV możliwe są wyższe prędkości skrawania, dzięki czemu tarcze idealnie nadają się do stosowania w obrabiarkach automatycznych.

Parametry piły:

Średnica tarczy: 275 mm

Grubość: 2,0 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 32 mm

Liczba i kształt zębów: 280 BW

Dodatkowe otwory: 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63

Średnica robocza [d1]: **275,00 mm**

Średnica otworu: **32mm**