

Dane aktualne na dzień: 06-06-2025 21:46

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-dmo5-z-powloka-kx-315-x-3-0-x-32-mm-240-bw-karnasch-51040315430-p-1564.html>

## Piła tarczowa do metalu HSS-DMo5 z powłoką KX - 315 x 3,0 x 32 mm, 240 BW Karnasch (51040315430)

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Cena brutto    | <b>637,17 zł</b>            |
| Cena netto     | <b>518,02 zł</b>            |
| Dostępność     | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki   | <b>Powyżej 14 dni</b>       |
| Kod producenta | <b>51040315430</b>          |
| Kod EAN        | <b>4046781062758</b>        |

### Opis produktu

**UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU! WYPRZEDAŻ.** Do stali do 800 N/mm<sup>2</sup> oraz aluminium, miedzi i mosiądzu.

Wykonane ze stali szybkotnącej HSS-DMo5 zawierającej wanad, wolfram i molibden, co nadaje narzędziu doskonałe właściwości mechaniczne i wysoką wytrzymałość przy twardości 64 ± 1 HRC.

**Powłoka KX wydłuża żywotność narzędzia w porównaniu do tarcz obrabianych parą.**

- Dzięki dobrej odporności na wysokie temperatury tarcze nadają się również do pracy przy niedostatecznym chłodzeniu i minimalnym smarowaniu.
- Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia (0,45) i wysokiej twardości powierzchni 3500 HV możliwe są wyższe prędkości skrawania, dzięki czemu tarcze idealnie nadają się do stosowania w obrabiarkach automatycznych.

Parametry piły:

Średnica tarczy: 315 mm

Grubość: 3,0 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 32 mm

Liczba i kształt zębów: 240 BW

Dodatkowe otwory: 2-8-45 + 2-9-50 + 2-11-63

Średnica robocza [d1]: **315,00 mm**

Średnica otworu: **32mm**