

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 05:05

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-dmo5-z-powloka-kx-350-x-3-0-x-40mm-110-hz-karnasch-51040350440-p-1603.html>

## Piła tarczowa do metalu HSS-DMo5 z powłoką KX - 350 x 3,0 x 40mm, 110 HZ Karnasch (51040350440)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Cena brutto        | <b>1 331,43 zł</b>   |
| Cena netto         | <b>1 082,46 zł</b>   |
| Dostępność         | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki       | <b>3 - 5 dni</b>     |
| Kod producenta     | <b>51040350440</b>   |
| Kod EAN            | <b>4046781063113</b> |
| Magazyn producenta | <b>5</b>             |

### Opis produktu

**Do stali do 800 N/mm<sup>2</sup> oraz aluminium, miedzi i mosiądzu.**

Wykonane ze stali szybko tnącej HSS-DMo5 zawierającej wanad, wolfram i molibden, co nadaje narzędziu doskonałe właściwości mechaniczne i wysoką wytrzymałość przy twardości 64 ± 1 HRC.

**Powłoka KX wydłuża żywotność narzędzia w porównaniu do tarcz obrabianych parą.**

- Dzięki dobrej odporności na wysokie temperatury tarcze nadają się również do pracy przy niedostatecznym chłodzeniu i minimalnym smarowaniu.
- Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia (0,45) i wysokiej twardości powierzchni 3500 HV możliwe są wyższe prędkości skrawania, dzięki czemu tarcze idealnie nadają się do stosowania w obrabiarkach automatycznych.

Parametry piły:

Średnica tarczy: 350 mm

Grubość: 3,0 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 40 mm

Liczba i kształt zębów: 110 HZ

Dodatkowe otwory: 2-8-55 + 4-12-64

Średnica robocza [d1]: **350,00 mm**

Średnica otworu: **40mm**