

Dane aktualne na dzień: 22-02-2026 07:34

Link do produktu: <https://wiertools.pl/pila-tarczowa-do-metalu-hss-dmo5-z-powloka-kx-350-x-3-0-x-50-mm-120-hz-karnasch-51040350510-p-1606.html>

Piła tarczowa do metalu HSS-DMo5 z powłoką KX - 350 x 3,0 x 50 mm, 120 HZ Karnasch (51040350510)

Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	Powyżej 14 dni
Kod producenta	51040350510
Kod EAN	4046781063168

Opis produktu

UWAGA! PRODUKT ZAMAWIANY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE OD PRODUCENTA. BRAK MOŻLIWOŚCI ZWROTU! WYPRZEDAŻ. Do stali do 800 N/mm² oraz aluminium, miedzi i mosiądzu.

Wykonane ze stali szybko tnącej HSS-DMo5 zawierającej wanad, wolfram i molibden, co nadaje narzędziu doskonałe właściwości mechaniczne i wysoką wytrzymałość przy twardości 64 ± 1 HRC.

Powłoka KX wydłuża żywotność narzędzia w porównaniu do tarcz obrabianych parą.

- Dzięki dobrej odporności na wysokie temperatury tarcze nadają się również do pracy przy niedostatecznym chłodzeniu i minimalnym smarowaniu.
- Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia (0,45) i wysokiej twardości powierzchni 3500 HV możliwe są wyższe prędkości skrawania, dzięki czemu tarcze idealnie nadają się do stosowania w obrabiarkach automatycznych.

Parametry piły:

Średnica tarczy: 350 mm

Grubość: 3,0 mm

Średnica wewnętrzna (otwór), tolerancja H7: 50 mm

Liczba i kształt zębów: 120 HZ

Dodatkowe otwory: 4-15-80 + 4-14-85

Średnica robocza [d1]: **350,00 mm**

Średnica otworu: **50mm**